

Светильники подвесные серии ГСП/ЖСП 99, РСП 99

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники ГСП/ЖСП 99, РСП 99 предназначены для освещения высоких помещений: производственные цеха и склады, торговые и спортивные залы (светильники не предназначены для установки в помещениях с повышенной вибрацией).

1.2. Светильники рассчитаны на работу с

разрядными лампами высокого давления типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются подвесными.

2. Основные технические характеристики

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 оптического отсека (со стеклом/без стекла)	IP65/IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ
Коэффициент мощности, $\cos \phi$	$\geq 0,85$
КПД, %	≥ 60
Тип кривой силы света	Ш-широкая
Срок службы светильника, лет, не менее	10

Таблица 2. Ассортимент продукции

Наименование	Артикул	Тип и мощность лампы	Тип цоколя	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
				диаметр	высота	
Светильник ГСП/ЖСП 99-70-300 (Бокс IP65) E27 TDM	SQ0334-0205	ДНаТ 70 Вт	E27	245	180	3,2
Светильник ГСП/ЖСП 99-100-300 (Бокс IP65) E40 TDM	SQ0334-0206	ДНаТ 100 Вт	E40	245	180	3,4
Светильник ГСП/ЖСП 99-150-300 (Бокс IP65) E40 TDM	SQ0334-0207	ДНаТ 150 Вт	E40	245	180	4,4
Светильник ГСП/ЖСП 99-250-300 (Бокс IP65) E40 TDM	SQ0334-0208	ДНаТ 250 Вт	E40	245	180	5,7
Светильник ГСП/ЖСП 99-400-300 (Бокс IP20) E40 TDM	SQ0334-0209	ДНаТ 400 Вт	E40	245	180	7,8

Наименование	Артикул	Тип и мощность лампы	Тип цоколя	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
				диаметр	высота	
Светильник РСР 99-125-300 (Бокс IP65) E27 TDM	SQ0334-0210	ДРЛ 125 Вт	E27	245	180	3,2
Светильник РСР 99-250-300 (Бокс IP65) E40 TDM	SQ0334-0211	ДРЛ 250 Вт	E40	245	180	4,4
Светильник РСР 99-400-300 (Бокс IP20) E40 TDM	SQ0334-0212	ДРЛ 400 Вт	E40	245	180	5,4
Отражатель для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=410 мм (до 250 Вт) TDM	SQ0334-0201	до 250 Вт		410	285	0,51
Отражатель для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=480 мм (до 400 Вт) TDM	SQ0334-0202	до 400 Вт		480	320	0,65
Стекло для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=410 мм TDM	SQ0334-0213	до 250 Вт		410		1,5
Стекло для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=480 мм TDM	SQ0334-0214	до 400 Вт		480		2,5
Решетка защитная для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=410 мм TDM	SQ0334-0203	до 250 Вт		410		0,2
Решетка защитная для ГСП/ЖСП/РСР 99 d=480 мм TDM	SQ0334-0204	до 400 Вт		480		0,22

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник (лампа в комплект поставки не входит) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Отражатель – 1 шт. (поставляется отдельно)

Для модификации «светильник со стеклом (с решеткой)» отдельно заказывается и поставляется стекло (решетка защитная) (в зависимости от диаметра отражателя).

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Корпус светильников должен быть заземлен.

4.3. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.4. Замена ламп, чистка светильников должны производиться не раньше, чем через 1 мин. после отключения питания.

4.5. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Подвесить светильник (Бокс IP65). Открыть 3 защелки и снять крышку светильника (Бокс IP65 – отсек ПРА).

5.3. Через вводной сальник ввести сетевые провода, присоединить их к соответствующим зажимам клеммной колодки, а заземляющий провод – к зажиму заземления.

5.4. Закрыть отсек ПРА.

5.5. С помощью 3 винтов установить отражатель.

5.6. Ввернуть лампу. Установить защитное стекло и решетку (если конструкция светильника предусматривает их наличие).

5.7. Подключить светильник к сети.

5.8. Чистку светильников от загрязнений и пыли следует проводить, по мере необходимости, путем протирки поверхностей влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем в чистой воде. Чистка должна проводиться не реже 1 раза в год, от механических повреждений и ударных нагрузок.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Упакованные светильники должны храниться

в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные

с изделием;

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 201__ г.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи « ____ » _____ 201__ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации

Произведено на СТЗ «Владасвет», МО, г. Щелково, ул. Октябрьская, 21

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60 Б
тел.: +7 (495) 727-32-14
+7 (495) 640-32-14
факс: +7 (495) 727-32-44
e-mail: info@tdme.ru

EAC

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC
Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименования продукции, тип, марка, модель
Светильники РСП/ГСП 99, ЖСП 99.

2. Область применения: в промышленности.

3. Основные технические характеристики и параметры
70-400 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ 3, IP20, IP65, от -10 до +40 °С.

4. Правила и условия монтажа
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними
Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе
ООО «СТЗ Владсвет»
Адрес: Россия, 141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон: +7 (495) 543-89-49

9. Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төл құжат

1. Өнімнің атауы, түрі, маркасы, моделі:
Светильники РСП/ГСП 99, ЖСП 99.

2. Пайдаланылатын аймағы: өндірісте.

3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері
70-400 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ 3, IP20, IP65, от -10 до +40 °С.

4. Монтаж талабы және ережесі
Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, жабулы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.

5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)
Шашып тастамау, лақтырмау.

6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу.

7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі
Шығарылған уақыты «___» _____ 20__ г.
Қызмет ету мерзімі 10 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы
TDM ELECTRIC зауытында тапсырыспен және бақылауда жасалған:
"СТЗ Владсвет" ЖШҚ
Мекен жайы: Ресей, 141112, Мәскеу облысы, Щелково, Октябрьская, 21
Байланыс телефоны: +7 (495) 543-89-49.

9. Қабылдау күәлігі
TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.

10. Жинағы

- Өнім
- Төл құжат
- Қорап

AM Անձնագիր

1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը, մարկան.
Светильники РСП/ГСП 99, ЖСП 99:
2. Оգտագործման ոլորտ. Արդյունաբերությունում:
3. Դիֆուզիան տեխնիկական պարամետրեր
70-400 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ 3, IP20, IP65, от -10 до +40 °С:

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները
պահպանել տարալից, տեղադրվել փակ տրանսպորտով, չի պահանջում հատուկ օտարում:

5. Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները
չ մասնատել, չ թափել:

6. Ապրանքի անստորոշության դեպքում կիրառվող միջոցների մասին տեղեկություն
Դիմել գնման վայր:

7. Ապրանքի արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ
Արտադրման ամսաթիվ «___» _____ 20__ г:
պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս, քան 10 տարի:
Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:

8. Արտադրողի (իսպառված ներկայացուցիչ), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հեռագրադե կապի վերաբերյալ տեղեկություն
գործարարում է TDM ELECTRIC պատվերով և հսկողությամբ:
ՄԻԸ «USG պարսկախ»
Հասցե: Ռուսաստան, 141112, Մոսկվայի մարզ, Շչելկովո, Օկտյաբրսկայա, 21
Հեռախոս. +7 (495) 543-89-49.

9. Ընդունման վկայական
TDM ELECTRIC ապրանքանիշը պատրաստված է և ընդունված է պետական ստանդարտների համապատասխան պահանջներով գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են բավարար օգտագործման համար:

10. Հավաքագրում

- Արտադրանք
- Անձնագիր
- Փաթեթավորում